


Rattay kovové hadice s.r.o.

(Dodavatel nerezových flexibilních hadic & vlnovců)

SPECIFIKACE PRO ÚZCE VLNĚNÉ HADICE



TYP HR I/E

Velikost
3/8" až 8"

Materiál hadice
321 a 316L Třída

Materiál opletu
304 / 316 Třída

Základní konstrukce: Hadice kruhového průřezu střední hmotnosti, mechanicky a hydraulicky tvarovaná
Design úzké rozteče (úzce vlněné)

ROZMĚRY							VLNĚNÍ NA METR	MAXIMÁLNÍ TLAK @ 20 STUPŇŮ			POLOMĚR OHYBU - MM		
VELIKOST	DN	TYP	TLOUŠŤKA PLECHU (MM)	POČET OPLETŮ	VNITŘNÍ PRŮMĚR MM	VNĚJŠÍ PRŮMĚR MM		SPECIFIKACE OPLETU	PRACOVNÍ TLAK (BAR)	TESTOVACÍ TLAK (BAR)	NOMINÁLNÍ TLAK PŘI PRASKNUTÍ (BAR)	DYNAMICKÝ	STATICKÝ
3/8"	10	MECHANICKÉ FORMOVÁNÍ	0,15	0	10,10	14,20	0.30 x 8 x 24	512,00	5	7,5	-	105,00	30,00
				1		15,50			100	150	400		
				2		16,70			150	225	600		
1/2"	12		0,15	0	12,40	16,70	0.30 x 9 x 24	472,00	5	7,50	-	115,00	36,00
				1		18,00			85	128	340		
				2		19,20			128	192	512		
5/8"	16		0,18	0	16,40	21,90	0.30 x 5 x 48	413,00	3	4,5	-	130,00	47,00
				1		23,20			64	96	256		
				2		24,50			96	144	384		
3/4"	20		0,20	0	20,30	26,70	0.30 X 9 X 36	394,00	3	4,5	-	135,00	56,00
				1		27,80			64	96	256		
				2		29,00			96	144	384		
1"	25		0,20	0	25,40	32,40	0.30 x 10 x 36	394,00	3	4,5	-	150,00	68,00
				1		33,50			50	75	200		
				2		34,70			75	113	300		
1 1/4"	32		0,22	0	33,60	41,20	0.40 x 9 x 48	394,00	3	4,5	-	210,00	84,00
				1		42,80			46	69	184		
				2		44,40			69	104	276		
1 1/2"	40		0,25	0	39,80	49,50	0.40 x 10 x 48	295,00	2	3,0	-	240,00	104,00
				1		51,10			42	63	168		
				2		52,70			48	72	192		
2"	50		0,25	0	50,20	60,30	0.40 x 12 x 48	295,00	2	3	-	255,00	128,00
				1		62,30			32	48	128		
				2		64,30			48	72	192		
2 1/2"	65	0,30	0	66,50	84,00	0.50 x 8 x 72	161,00	1	2	-	400,00	140,00	
			1		86,30			24	36	96			
			2		88,30			36	54	144			
3"	80	0,40	0	80,50	98,00	0.50 x 9 x 72	154,00	1	2	-	480,00	160,00	
			1		100,30			20	30	80			
			2		102,30			30	45	120			
4"	100	0,40	0	104,00	124,00	0.50 x 11 x 72	138,00	0,8	1,2	-	560,00	200,00	
			1		126,30			18	27	72			
			2		128,30			27	41	108			
5"	125	0,40	0	129,00	153,00	0.50 x 11 x 96	98,00	0,6	0,9	-	780,00	280,00	
			1		155,30			16	24	64			
			2		157,30			24	36	96			
6"	150	0,40	0	152,70	178,00	0.50 x 11 x 96	98,00	0,6	0,9	-	890,00	300,00	
			1		180,30			12	18	48			
			2		182,30			18	27	72			
8"	200	0,50	0	202,70	232,00	0.60 x 10 x 96	89,00	0,50	0,75	-	960,00	390,00	
			1		234,30			10	15	40			
			2		236,70			15	23	60			

TOLERANCE : VNITŘNÍ PRŮMĚR&VNĚJŠÍ PRŮMĚR pro 3/8" až 2" je ±0.40 mm , 2 1/2" až 8" je ± 1.00mm , Corrugation +/- 5 Nos Minimální tlak prasknutí je 1:4 z pracovního tlaku - specifikace produktu bude odpovídat normě EN ISO 10380 - 2012 version.