



TYP HR I/S

Velikost
1/4" až 6"
8" až 12"

Materiál hadice
304 , 321 a 316L Třída
304 , 321 a 316L Třída

Materiál opletu
304 / 316 Třída
304 Třída

Základní konstrukce: Standardní hadice s kruhovým profilem střední hmotnosti, mechanicky a hydraulicky tvarovaná
Design standardního rozestupu.

ROZMĚRY								VLNĚNÍ NA METR	MAXIMÁLNÍ TLAK @ 20 STUPŇŮ			POLOMĚR OHYBU - MM		
VELIKOST	DN	TYP	TLOUŠŤKA PLECHU (MM)	POČET OPLETŮ	VNITŘNÍ PRŮMĚR MM	VNĚJŠÍ PRŮMĚR MM	SPECIFIKACE OPLETU		PRACOVNÍ TLAK (BAR)	TESTOVACÍ TLAK (BAR)	NOMINÁLNÍ TLAK PŘI PRASKNUTÍ (BAR)	DYNAMICKÝ	STATICÝ	
1/4"	6	MECHANICKÉ TVÁŘENÍ	0,18	0	6,00	9,60	---	492,00	10	15	-	124,00	32,00	
				1		10,80	0.30 x 6 x 24		125	188	500			
				2		12,00			188	282	752			
5/16"	8		0,15	0	8,40	12,10	---	492,00	10	15	-	124,00	32,00	
				1		13,30	0.30 x 6 x 24		125	188	500			
				2		14,60			188	282	752			
3/8"	10		0,15	0	10,10	14,20	---	394,00	5	7,5	-	130,00	38,00	
				1		15,50	0.30 x 8 x 24		100	150	400			
				2		16,70			150	225	600			
1/2"	12		0,16	0	12,40	16,70	---	315,00	5	7,50	-	140,00	45,00	
				1		18,00			85	128	340			
				2		19,20			128	192	512			
5/8"	16		0,18	0	16,40	21,90	---	275,00	3	4,5	-	160,00	58,00	
				1		23,20	0.30 x 5 x 48		60	90	240			
				2		24,50			90	135	360			
3/4"	20		0,20	0	20,30	26,70	---	262,00	3	4,5	-	170,00	70,00	
				1		27,80	0.30 X 9 X 36		64	96	256			
				2		29,00			96	144	384			
1"	25		0,20	0	25,40	32,40	---	262,00	3	4,5	-	190,00	85,00	
				1		33,50	0.30 x 9 x 48		50	75	200			
				2		34,70			75	113	300			
1 1/4"	32		0,22	0	33,60	41,20	---	270,00	3	4,5	-	260,00	105,00	
				1		42,80	0.40 x 9 x 48		40	60	160			
				2		44,40			60	90	240			
1 1/2"	40		0,23	0	39,80	49,50	---	196,00	2	3,0	-	300,00	130,00	
				1		51,10			0.40 x 10 x 48	32	48			128
				2		52,70				48	72			192
2"	50		0,24	0	50,20	60,30	---	196,00	2	3	-	320,00	160,00	
				1		62,30			0.40 x 12 x 48	28	42			112
				2		64,30				42	63			168
2 1/2"	65	HYDROFORMOVÁNÍ	0,30	0	66,50	84,00	---	108,00	1	2	-	500,00	175,00	
				1		86,30			0.50 x 11 x 48	24	36			96
				2		88,30				36	54			144
3"	80		0,30	0	80,50	98,00	---	98,00	1	2	-	600,00	200,00	
				1		100,30			0.50 x 9 x 72	20	30			80
				2		102,30				30	45			120
4"	100		0,40	0	104,00	124,00	---	92,00	0,8	1,2	-	700,00	250,00	
				1		126,30			0.50 x 11 x 72	16	24			64
				2		128,30				24	36			96
5"	125		0,40	0	129,00	153,00	---	84,00	0,6	0,9	-	900,00	325,00	
				1		155,30			0.50 x 11 x 96	14	21			56
				2		157,30				21	32			84
6"	150		0,40	0	152,70	178,00	---	84,00	0,6	0,9	-	1000,00	375,00	
				1		180,30			0.50 x 11 x 96	12	18			48
				2		182,30				18	27			72
8"	200		0,50	0	202,70	232,00	---	72,00	0,50	0,75	-	1100,00	450,00	
				1		234,30			0.60 x 10 x 96	10	15			40
				2		236,70				15	23			60
10"	250		0,60	0	252,50	286,00	---	68,00	0,50	0,75	-	1200,00	550,00	
				1		288,80			0.70 x 12 x 96	6	9			24
				2		291,60				9	14			36
12"	300		0,60	0	300,00	333,00	---	62,00	0,30	0,45	-	1420,00	660,00	
				1		335,80			0.70 x 14 x 96	5	8			20
				2		338,60				8	12			32

TOLERANCE : VNITŘNÍ PRŮMĚR & VNĚJŠÍ PRŮMĚR pro 1/4" až 2" je ±0.30 mm , 2,1/2" až 6" je ± 0.60mm , 8" až 12" je ±1.00mm, Minimální tlak prasknutí je 1:4 z pracovního tlaku - specifikace produktu bude odpovídat normě EN ISO 10380 - verze 2012.